

CHQ-100

CZUJKA TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA ODŁĄCZENIA

Dualna czujka temperatury i wilgotności powietrza dedykowana dla środowiska IT: np. serwerownie, urządzenie telekomunikacyjne - konstrukcja umożliwia montaż w obudowie rack 19" lub 10" (1U). Urządzenie wyróżnia się szybkim odczytem danych, dużą stabilnością działania oraz wysoką precyzją pomiaru. Zastosowane złącza pozwalają na połączenie kolejnych czujek szeregowo. Posiada funkcję odpytania o status (wykrywanie odłączenia przez urządzenie nadrzędne).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CERTYFIKAT		CE
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ		PN-EN 61000-6-1
NAPIĘCIE ZASILANIA		5-28 VDC
MAKSYMALNY POBÓR PRĄDU		10mA
TEMPERATURA	ZAKRES	-40°C - 125°C
	ROZDZIELCZOŚĆ	0,01°C
	DOKŁADNOŚĆ	0,2°C
WILGOTNOŚĆ	ZAKRES	0% RH - 100% RH
	ROZDZIELCZOŚĆ	0,01% RH
	DOKŁADNOŚĆ	2% RH
ZŁĄCZA		TERMINAL BLOCK
WYMIARY [mm]		43x70x15
WAGA [g]		17